

Ficha Técnica

KUNOS – Mantenimiento nº 1893

Áreas de aplicación	En interior, para el mantenimiento de suelos y escaleras de madera tratados con aceites LIVOS, p.ej. KUNOS 244 o KOIMOS 277.
Características	Después del secado, transparente, brillo sedoso. Apto para juguetes según DIN EN 71, parte 3.
Declaración completa	Ester de aceite de linaza cocido y resina natural, isoalifáticos y secantes sin plomo.
Tonalidad	Incoloro 002
Dilución	Listo al uso.
Aplicación	A muñequilla, o con máquina monodisco y disco de abrillantar, a temperatura superior a 15°C.
Consumo	6 ml/m ² , o notablemente menos según absorción y características de la superficie tratada. ¡Realizar prueba!
Limpieza	Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con LEVO 997.
Tiempo de secado	A 23°C y 50 % de humedad ambiental, 5 horas.
Densidad	Aprox. 0,93 gr/ml.
Indicaciones	Asegurar ventilación suficiente después de la aplicación. Los paños, esponjas, polvos de lijado etc. impregnados con KUNOS deben guardarse en envase metálico herméticamente cerrado o en agua, dado que existe riesgo de autoinflamación por su contenido en aceites vegetales. El producto en sí no es autoinflamable. Contiene sales de cobalto (2+). Puede provocar reacciones alérgicas. R 53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,25 lt; 0,75 lt; 5 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 3 años.

Modo de empleo: ver dorso

Modo de empleo

KUNOS – Mantenimiento nº 1893

Preparación	La superficie tratada con productos LIVOS debe estar limpia y seca. Los suelos fregados con agua y TRENA 556 deben estar totalmente secos.
Aplicación	Para la aplicación con máquina monodisco, deben aplicarse gotas del producto en la zona a tratar, y repartirse inmediatamente con un disco blando. Evitar la formación de velos. Comprobar el resultado al trasluz.
Limpieza	Con TRENA 556. Concentración: máx. 10 ml (1 cucharada sopera) en 10 lt de agua de fregar. Alternar cada 4 ó 5 veces, con GLANOS 559 añadido al agua de fregar.
Mantenimiento	Nueva aplicación de KUNOS 1893, según desgaste, cuando la superficie presente aspecto mate.
Indicaciones	Remover bien antes del uso. Eliminar, en su caso, la película superficial existente en el envase. Si se aplica KUNOS-Mantenimiento con un disco abrasivo, puede producirse una reducción del color del aceite aplicado.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Julio 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es