

Ficha Técnica

GLANOS - Emulsión autobrillante nº 559

Áreas de aplicación	En interior, añadida al agua de fregar, para la limpieza de muebles o suelos tratados con aceite y cera. También para linóleo.
Características	Limpia y deja una finísima película de cera.
Declaración completa	Agua, potasa, cera de goma laca, cera de carnauba, cera japonesa, jabones potásicos de aceite de germen de maíz, condensado de azúcar y ácido graso, ácido cítrico, etanol y glicerina.
Tonalidad	Incolora.
Aplicación	Diluido: Añadir 1 cuchara sopera de GLANOS a 5 lt de agua tibia (resulta un pH de aprox. 8,0). Elimina suciedad.
Consumo	En el agua de fregar, aprox. 1 cucharada sopera (aprox. 10 gramos) de GLANOS para 5 lt de agua.
Limpieza	Lavar la fregona después del uso, con agua tibia.
Densidad	Aprox. 1 gr/ml.
Indicaciones	<p>Para evitar que se formen capas superficiales en suelos, emplear GLANOS sólo una vez cada 4-5 limpiezas. Para la limpieza habitual, emplear TRENA 556. Agitar bien antes del uso. Antes de su aplicación en grandes superficies, compruebe la compatibilidad en una zona poco visible.</p> <p>La disgregación parcial del producto no influye en su calidad y efecto. Sobre madera no tratada, especialmente p.ej. roble, pueden producirse alteraciones de color.</p> <p>Tensoactivos aniónicos: < 5% Tensoactivos no iónicos: > 5%</p> <p>S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.</p>
Gestión de residuos	Según las disposiciones legales locales.
Presentación	0,05 lt; 0,25 lt; 1 lt; 5 lt; 30 lt.
Conservación	En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, al menos 2 años. Utilizar los envases empezados en un plazo de 12 meses.
Envase	Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y es reciclable.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Agosto 2008

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès
Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · www.livos.es