

## Ficha Técnica

# VINDO – Mateante nº 631

<b>Áreas de aplicación</b>	En interiores. Para esmaltes naturales LIVOS, especialmente para VINDO 629.
<b>Características</b>	Matea. Al ser añadido a un esmalte, varían las características del esmalte.
<b>Composición</b>	Ácidos silícicos, isoalifáticos.
<b>Tonalidad</b>	Incoloro.
<b>Dilución</b>	SVALOS 222.
<b>Aplicación</b>	Según el grado de mateado deseado, se añaden 5-20% en volumen de VINDO-Mateante, removiendo bien. Aplicar los esmaltes mateados inmediatamente después de remover. En caso de aplicación a pistola, filtrar previamente. La aplicación en capas finas asegura un grado de brillo homogéneo. ¡Realizar pruebas!
<b>Limpieza</b>	Inmediatamente después del uso con agua caliente o SVALOS 222 ó LEVO 997.
<b>Densidad</b>	0,87 gr/ml
<b>Indicaciones</b>	S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
<b>Gestión de residuos</b>	Según las disposiciones legales locales.
<b>Presentación</b>	0,125 lt; 0,75 lt; 2,5 lt.
<b>Conservación</b>	En lugar fresco y seco. Sin abrir, se conserva al menos 2 años.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.

La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Febrero 2009

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29568 Wieren · Tel 0 58 25 / 88 – 0

### Importador:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 902 400 570 · Fax 932 191 455 · [www.livos.es](http://www.livos.es)